

**Siebdruckbedarf**

**Siebspanndienst**

**Selbstklebefolien**

**Schneideplotter**

**Digital-Drucksysteme**

**Laser - u. Graviersysteme**

**Pröll-**

**Siebdruck-Farben**

**Tampondruck-Farben**

F. Huhn & Sohn GmbH, Paul Gerhardt Ring 5, 21493 Schwarzenbek

Tel.: 04151-833 243 Fax.: 04151-833 244

## UV-Aushärtegerät BETC 35

### Anwendungsbereiche:

Für die UV-Härtung von Dickschicht-Schutzlacken auf bestückten Leiterplatten/Baugruppen, sowie anderen 3D-Produkten.

z.B. UV-Dickschicht-Schutzlack TWIN CURE® von Lackwerke Peters oder Dymax Corp. 9481 und andere UV-Härtende Produkte.

### Ausführung:

Teflon-Transportband mit Ansaugung/Luftkühlung, maximale Durchlaufbreite 350 mm, Durchlaufhöhe verstellbar zwischen 25 und 95 mm, Bandgeschwindigkeit, stufenlos regelbar im Bereich 1:10 z.B. 2-20m/min, Optional elektronisch gesteuertes Strahlersystem, einfacher und schneller Brennerwechsel, Spezial-Reflektoren zur optimalen Fokussierung der UV-Strahlen, integriertes Steuerpult mit allen Bedienelementen und digitaler Bandgeschwindigkeitsanzeige, Service- und wartungsfreundlich, Abluftventilator mit Anschluss für Abluftrohre, Spezialausführung zur Trocknung von Dickschichtlacken.

