

## EMBLEM LAMINAT-Film-Serie

### EMBLEM Laminat Matt

Matchcode:	LAMPERM2
Materialart:	PVC, monomer
Oberfläche:	matt
Dicke:	75 µm
Kleber:	True-Color-Protection- Technologie Eco-solvent, permanent
Abdeckung:	einseitig silikonisiertes Glassine Papier, weiß, 63 g/m <sup>2</sup>
Schälkraft auf Stahl: <small>(nach AFERA 5001, 24h Kontaktzeit)</small>	15.0 N/25 mm
Temperaturbeständig:	von -40 bis + 80 °C
Verklebungstemperatur:	> +10 °C
Rollenbreiten:	75, 90, 104, 130, 136, 150, 154 und 160cm
Rollenlänge:	50 Meter
Schwer entflammbar:	auf Stahl verklebt selbst verlöschend

### Produktbeschreibung:

EMBLEM LAMPERM2 ist ein glänzendes selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren.

LAMPERM2 ist eine 75 µm PVC-Folie monomer. Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt "True Colour Protection" entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender.

Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht.

Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilbung.