

# ASLAN TF 100

## Das Universal-Folientape für alle Anwendungen

Dieses Application Tape ermöglicht das Übertragen von aus Selbstklebefolien geschnittenen oder gestanzten Grafiken und Schriftzügen.

ASLAN TF 100 ist auf sich selbst gewickelt und hoch transparent.

## Materialaufbau

Folie:	PE
Foliendicke:	~ 100 µm
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff

## Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	nach 30 Minuten:	~ 1,0 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 1,4 N/25 mm
Reißdehnung:	DIN 53 455	längs: ~ 180 % quer: ~ 130 %
	Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:

## Verarbeitung

Verklebung:	Die Folie ist trocken zu verkleben. Lange Verklebungszeit und erhöhte Temperaturen verstärken die Klebkraft.
	Zum Übertragen den mit Tape verklebten Schriftzug umkehren und den Silikonkarton in einem Winkel von 180° abziehen.
Lagerfähigkeit:	Da Klebstoffe zum Aushärten neigen, sollte das Tape im Originalkarton stehend bei Raumtemperatur und 40-50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Stand: 07|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

**F. Huhn & Sohn**  
GmbH  
Siebdruckbedarf  
Siebspanndienst  
Siebdruck-Farbe  
Selbstklebefolien  
Schneideplotter  
Digital-Drucksysteme  
Lasер- u. Graviersysteme  
Pröll-Farben  
Tampondruck-  
Farbe

Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek  
Tel.: 04151-833 243; Fax: 04151-833 244  
www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de

**ASLAN**®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN