

## EMBLEM Solvent PopUp Film

EMBLEM Solvent PopUp Film ist eine weiß glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und ECOSolvent Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt.

Matchcode:	SODF
Materialart:	Polyester
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	weiß
Dicke:	330µ
Opazität:	>98%
Schwer entflammbar nach:	nein
Rollenbreiten:	42"
Rollenlänge:	35m

### GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UV:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## EMBLEM Solvent PopUp Film

### Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent PopUp Film ist eine weiß glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent- und ECOSolventTinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt.

### Verarbeitung:

Die spezielle Zusammensetzung und Stärke der Basisfolie gewährleisten eine sehr gute Planlage und Dimensionsstabilität bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Durch die innenliegende Barrierschicht wird eine hohe Opazität erreicht. Je nach verarbeiteter Tintenmenge und Tintenart kann sich die Trocknung des Druckes und die Ausdünstung der Lösemittel deutlich verzögern. Bei sehr großen Tintenmengen wird die endgültige Beanspruchbarkeit eventuell erst nach 2-3 Tagen erreicht. Wir empfehlen daher auf jeden Fall ohne automatische Aufwicklung zu drucken und die Drucke zum Trocknen einzeln auszulegen. Wird die empfohlene Wartezeit bis zum Rollen der Drucke nicht eingehalten, kann es zum Verkleben der einzelnen Wicklungen kommen.

Um die Drucke vor mechanischer Einwirkung zu schützen, empfehlen wir die Verwendung eines Laminats.

Um Fingerabdrücke zu vermeiden, sollten Baumwollhandschuhe getragen werden..

### **F. Huhn & Sohn**

**Siebdruckbedarf** **GmbH**  
**Siebspanndienst** **Pröll-Farben**  
**Siebdruck-Farbe** **Tampondruck-**  
**Selbstklebefolien** **Farbe**  
**Schneideplotter**  
**Digital-Drucksysteme**  
**Laser- u. Graviersysteme**

**Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek**  
**Tel.: 04151 - 833 243; Fax: 04151 - 833 244**  
**www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de**