



— LEADING THE WAY —

## EMBLEM Solvent City WhiteBack

EMBLEM Solvent City WhiteBack ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten.

Matchcode:	SOCWB
Materialart:	barrieregestrichenes Papier, wasserfest
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	135 g/m <sup>2</sup>
Nassdehnung:	in Laufrichtung: ca. 0,5% quer zur Laufrichtung: ca. 3,5%
Verarbeitungstemperatur:	+10°C - +30°C
Rollenbreiten:	30" / 42" / 54" / 64"
Rollenlänge:	50 m
Schwer entflammbar nach:	nein

### GEEIGNETE TINTEN

Eco Solvent:	ja	UV:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

### **F. Huhn & Sohn**

**Siebdruckbedarf**  
**Siebspanndienst**  
**Siebdruck-Farbe**  
**Selbstklebefolien**  
**Schneideplotter**  
**Digital-Drucksysteme**  
**Laser-Graviersysteme**

**GmbH**  
**Pröll-Farben**  
**Tampondruck-**  
**Farbe**

**Glockengießerwall 26 20095 Hamburg**  
**Tel.: 040 - 300 87 400 Fax: 040 - 300 87 401**  
**www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de**

## EMBLEM Solvent City WhiteBack

### Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent City WhiteBack ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrücke. Da es sich bei Papier um ein Naturprodukt handelt, kann es Abweichungen geben.

### Verarbeitung:

Die optimale Wasserbeständigkeit der Drucke wird erreicht, wenn die Drucke vor der Weiterverarbeitung ca. 10 Stunden offen liegen gelassen wurden. Die Angaben zur Nassdehnung stellen Richtwerte dar.

Da es sich bei Papier um ein Naturprodukt handelt, kann es Abweichungen geben.

### Anwendungen:

Reklame, Außenwerbung, Fotodruck, Poster, Innenanwendungen, Leuchtkästen