

EMBLEM Solvent Film glossy polymeric EASY BOND

EMBLEM SOFOGLP4EB ist eine selbstklebende, polymere kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit strukturiertem PE-Liner abgedeckt.

Matchcode:	SOFOGLP4EB
Materialart:	polymere PVC-Folie
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	weiss
Dicke:	80 µm
Klebstoff:	grau pigmentierter Eco-Solventkleber, permanent
Abdeckung:	einseitig silikonisierter PE-Liner 160g mit Luftkanalstruktur
Schälkraft auf Stahl: <small>(nach AFERA 5001, 24h)</small>	15.0 N/25 mm
Formbeständigkeit:	Laufriechung < -3 %, Querrichtung < 1,5 % nach FTM 14
Reißdehnung:	längs 27,3 N, quer 25,8 N
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C
Verklebetemperatur:	>+10°C
Lagerung:	kühl und trocken, keine direkte Sonneneinstrahlung
Schwer entflammbar:	Auf Aluminium selbstverlöschend nach DIN 75200
Rollenbreiten:	54 „
Rollenlänge:	50 m

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UV:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Film glossy polymeric EASY BOND

Produktbeschreibung:

EMBLEM SOFOGLP4EB ist eine selbstklebende, polymere kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit strukturiertem PE-Liner abgedeckt. Die Luftkanäle im Kleber ermöglichen eine luftblasenfreie Verklebung (ohne Wasser). Der grau pigmentierte Kleber erhöht die Opazität der Folie und ermöglicht eine perfekte Abdeckung des Untergrundes.

Verarbeitung:

Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren - mitteleuropäisches Normaklima.

Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

Alle Drucke sollten zum Schutz vor Abrieb mit einem Laminat überzogen werden. Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung und Ausgasung des Druckes zu achten, ansonsten kann es zu Blasenbildung unter dem Laminat kommen.

Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett etc. gereinigt sein. Bei neu lackierten Untergründen muss eine Trocknungs- und Aushärtungszeit von mindestens drei Wochen eingehalten werden. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Lack und Kleber wird empfohlen.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

Geeignet für SOFOGLP4EB sind mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln. Die Verklebung erfolgt auf ebenen und gewölbten Flächen.

F. Huhn & Sohn

Siebdruckbedarf
Siebspanndienst
Siebdruck-Farbe
Selbstklebefolien
Schneideplotter
Digital-Drucksysteme
Lasert- u. Graviersysteme

GmbH
Pröll-Farben
Tampondruck-
Farbe

Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek
Tel.: 04151-833 243; Fax: 04151-833 244
www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de